






**ADESIVI MARMO & CERAMICA
ADHESIVES FOR MARBLE AND CERAMICS**




TRANSPARENT




PURE WHITE




WHITE




LAIT




CALACATTA




SHELL




IVORY




CREMA




BEIGE




BEIGE DARK




TORTORA




DEW




AVANA




CEMENT




GREY




TABACCO




WINTER SKY




LUNAR GREY




PIOMBO




SILVER




MUDDY




BURNED GREY




PORFIDO ROSSO




HUMUS




MUN



LIGHT BROWN




BROWN





COFFEE




BLACK




ANTRACITE




BIANCO




NEUTRO



GRIGIO



MARRONE



NERO



ADESIVI EPOSSIDICI



MBH 05-12.10T

RV 47

Adesivo Epossidico a rapido indurimento. Incolla materiali Lapidei, Gress porcellanato, Marmo

Tempo di utilizzo 5 min.

Rapporto 1:1 indurimento 20 min.

Confezione: Cartuccia da 50 ml - 400 ml

Fast-hardening epoxy adhesive. Bonds stone materials, porcelain stoneware, marble

Use time 5 min.

Ratio 1:1 hardening 20 min.

Packaging: 50 ml - 400 ml cartridge



MBH 06-16

PV 62

Adesivo Poliuretano, Tixotropico. Incollaggio Gradini, Davanzali, Elementi in Gress
Colori: GRIGIO - BEIGE

Tempo di utilizzo 6 min.

Rapporto 1:1 indurimento 3 h

Confezione: Cartuccia da 50 ml - 400 ml
Latta 24 Kg - 29 kg - Fustini

Polyurethane Adhesive, Thixotropic. Bonding Steps, Window Sills, Stoneware Elements
Colors: GREY - BEIGE

Use time 6 min.

Ratio 1:1 hardening 3 h

Packaging: 50 ml - 400 ml cartridge
24 kg tin - 29 kg - Drums



MFH 10-18

EPOX 996

Adesivo epossidico strutturale rapido indurimento per marmi bianchi, pietre porose, top in gress
Colori: Neutro - Bianco - Grigio - Marrone - Nero

Tempo di utilizzo 20 min.

Rapporto 1:1 tempo di presa 2/3 h

Confezione: Cartuccia da 400 ml - Latta 3 Kg Kit A+B - 25 kg

Structural epoxy adhesive, fast hardening, for white marble, porous stone, stoneware tops
Colours: Neutral - White - Grey - Brown - Black

Use time 20 min.

Ratio 1:1 setting time 2/3 h

Packaging: 400 ml cartridge - 3 Kg Kit A+B tin - 25 kg



MFQ 08-24

SYSTEM COLOR RT-X 201

Sistema ad alta adesione per incollaggi strutturali, zero ingiallimento, inodore, atossico per interno/esterno
Colori: vasta gamma di colori

Tempo di utilizzo 6 min.

Rapporto 2:1 indurimento 1 h

Confezione: Cartuccia 215 ml

High adhesion system for structural bonding, zero yellowing, odorless, non-toxic for interior/exterior
Colors: wide range of colors

Use time 6 min.

Ratio 2:1 hardening 1 h

Packaging: 215 ml cartridge

HOT MELT STICK



GIALLO/YELLOW



BIANCO/WHITE

DISPENSER



HOT MELT STICK



DISPENSER 50 ML



PNEUMATIC DISPENSER 200/400 ML



MANUAL DISPENSER 200/400 ML



EPOX 994

Mastice Epossidico Extra Forte, incollaggio e stuccatura MARMI - PIETRE, colore neutro

Extra Strong Epoxy Mastic, tobond and fill MARBLE - STONES, neutral color

Tempo di utilizzo 30 min.

Use time 30 min.

Rapporto 1:1 indurimento 8 h

Ratio 1:1 hardening 8 h

Confezione: Latta da 3 Kg - 10 Kg - 20 kg

Packaging: 3 Kg - 10 Kg - 20 kg can



EPOX 995

Mastice Epossidico spatolabile alta adesione

Epoxy Mastic, high adhesion, spreadable

Tempo di utilizzo 30 min.

Use time 30 min.

Rapporto 2:1 indurimento 8 h

Ratio 2:1, hardening 8 h

Confezione: Latta da 0,5 kg - 2,250 Kg
5 Kg - 25 kg

Packaging: 0.5 kg - 2,250 kg can
5 kg - 25 kg



EPOX 996

Adesivo epossidico strutturale rapido indurimento per marmi bianchi, pietre porose, top in gress
Colori: Neutro - Bianco - Grigio - Marrone - Nero

Structural epoxy adhesive, fast hardening, for white marble, porous stone, stoneware tops
Colours: Neutral - White - Grey - Brown - Black

Tempo di utilizzo 20 min.

Use time 20 min.

Rapporto 1:1 tempo di presa 2/3 h

Ratio 1:1 setting time 2/3 h

Confezione: Latta da 3 Kg - 5 Kg - 20 kg - Fusto da 200 kg

Packaging: 3 Kg - 5 Kg - 20 kg can
200 kg drum



EPOX GLASS 997

Adesivo epossidico gel opalescente

Opalescent gel epoxy adhesive

Applicazione verticale facilmente spatolabile

Vertical application easily spreadable

Tempo di utilizzo 20 min.

Use time 20 min.

Rapporto 2:1 indurimento 1 h

Ratio 2:1 usage time 1 h

Confezione: Latta da 1,5 Kg - 5 Kg - 20 kg

Packaging: 1.5 Kg - 5 Kg - 20 kg can



RTX LV

Adesivo trasparente a ingiallimento zero per MARMI BIANCHI, PIETRE POROSE, TOP IN GRESS

Transparent zero yellowing adhesive for WHITE MARBLE, POROUS STONES, STONEWARE TOP

Colorabile, rapporto 2:1 facile miscelazione

Colourable, 2:1 ratio, easy mixing

Indurimento 2 h

Hardening 2 h

Tempo di utilizzo 12 min.

Use time 12 min.

Confezione: Latta da 1,5 Kg

Packaging: 1.5 Kg can



EPOX 10

Resina epossidica fluida trasparente, ottima adesione

Transparent fluid epoxy resin, excellent adhesion

Incollaggio e consolidamento MARMO E CERAMICA

Gluing and consolidation MARBLE AND CERAMICS

Indurimento 8 h

Hardening 8 h

Rapporto 2:1

Ratio 2:1

Confezione: Latta da 1,5 Kg - Fusto da 20 kg

Packaging: 1.5 kg can - 20 kg drum



GPS CO.srl
Via F.lli Bonaudo 47-Z.i. Chind-10034 Chivasso (TO)
Tel. 0039.11.9195716 Fax 0039.11.9190942
Sito web www.gpsco.it Email info@gpsco.it

MADE IN ITALY



* Attenzione: I colori mostrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
* Attention: The colours shown in this catalogue are purely indicative.